



PELTOR FAHRENHEIT

Oculaire DX en polycarbonate incolore



Monture

- Monture en PVC cristal souple bleue et filtre UV
- Large zone d'appui tout autour du visage pour davantage de confort
- Canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir la branche des lunettes de vue
- Protection UV totale (en conformité avec la norme EN 170)
- Forme aérodynamique adaptée aux masques antipoussières ou demi-masques respiratoires
- Système de ventilation indirect pour empêcher la présence de buée, de liquides et de poussière
- Large sangle en néoprène (23 mm) facilement ajustable (système de boucle et mécanisme de fixation de sangle pivotant).

Oculaire

- Oculaire en polycarbonate résistant aux chocs importants
- Oculaire cylindrique pour une vision sans distorsion sur 180°
- Classe optique 1 (aucune distorsion)
- Résistance aux chocs (120 m/s)
- Traitement DX : contre la buée, les rayures, l'électricité statique et la corrosion chimique
- Passage de la lumière visible = 92 %.

Conseils d'utilisation

- Risques mécaniques (marquage B - 120 m/s)
 - projection de particules solides (métal, bois, etc.)
- Poussière (fonderies, ateliers, etc.)
- Liquides (laboratoires, etc.)
- Métal en fusion (fonderies, fours, etc.)
- Brouillard, rayures et UV (arcs électriques accidentels)

Contre-indications

Ne protège pas contre les rayons laser ou toute autre application de soudage.

Marquage de la monture

CE = marquage de conformité

166 = norme

AOS = fabricant Aearo

3 = résistance aux projections de liquides

4 = résistance aux particules de poussière de grande taille (jusqu'à 5 µm)

9 = résistance aux métaux en fusion et aux solides brûlants

BT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (120 m/s entre -5 °C et +55 °C).

Norme Européenne

Ce produit est conforme à la directive européenne 89/686/CEE ainsi qu'à la norme EN 166: 2001

Attestation d'examen CE de type :

Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194), Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghamshire, HP22LW, Angleterre.

Conforme aux normes EN 166 - EN 170

Marquage des oculaires

2C = filtre UV offrant une bonne perception des couleurs

1,2 = numéro de teinte - incolore et jaune

AOS = fabricant Aearo

1 = classe optique (usage permanent)

BT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (120 m/s entre -5 °C et +55 °C)

9 = résistance aux métaux en fusion et aux solides brûlants.

Référence produit

Code produit	Monture	Oculaire	Matériau
71360-00001			PC anti-damp DX

3M Belgique NV/SA

Département de Produits de sécurité

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Tel: 02 722 53 10

Fax: 02 722 50 12

E-mail: 3Msafety.be@mmm.com

www.3Msafety.be

