



PELTOR FAHRENHEIT

Heldere DX lens uit polycarbonaat



Montuur

- Kristalblauwe montuur uit zacht PVC met uv-bescherming
- Breed draagvlak rondom het gelaat voor een beter comfort
- Specifieke uitsparing in de zijkant van de montuur voor de armen van een corrigerende bril
- 100% uv-filter (conform EN 170)
- Aerodynamische vorm om aan te sluiten op een stofmasker of ademhalingsbeschermend halfgelaatsmasker
- Indirect ventilatiesysteem dat aandamping, stof en vloeistof weert
- Brede, gemakkelijk verstelbare elastische neopreenband (25 mm) (gesp en verstelbare bandbevestiging).

Gebruikstoepassingen

- Mechanische risico's (symbool B - 120 m/s)
 - rondvliegende vaste deeltjes (metaal, hout...)
- Stof (gieterij, werkplaats...)
- Vloeistoffen (laboratorium...)
- Gesmolten metaal (gieterij, oven...)
- Bescherming tegen aandamping, krassen en uv-straling (accidentele elektrische boog)

Montuurmarkering

CE = conformiteitsymbool

166 = nummer van de norm

AOS = producent Aearo

3 = weerstand tegen vloeistofdruppels

4 = weerstand tegen grote stofdeeltjes (tot 5 µm)

9 = weerstand tegen gesmolten metaal en hete vaste stoffen

BT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (120 m/s tussen -5° en +55°C).

Lensmarkering

2C = uv-filter met goede kleurherkenning

1,2 = tintnummer - helder en amberkleurig

AOS = producent Aearo

1 = optische klasse (continu gedragen)

BT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (120 m/s tussen -5° en +55°C)

9 = weerstand tegen gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

Lens

- Lens uit polycarbonaat met hoge impactbestendigheid
- Cilindervormige lens voor een onvervormd gezichtsveld van 180°
- Optische klasse 1 (geen vervorming)

- Bescherming tegen impact aan 120 m/s
- DX coating: damp- en krasbestendig, antistatisch en chemisch bestendig
- Transmissie van zichtbaar licht = 92%

Contra-indicaties

Beschermt niet tegen laserstraling of bij eender welke lastoepassing.

Europese Norm

Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en de norm EN166: 2001 EG-typeonderzoek certificaat. Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, Engeland.

Conform EN166 - EN170

Productreferentie

Productcode	Montuur	Lens	Materiaal
71360-00001			Polycarbonaat AF DX

3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M België NV/SA
Afdeling Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

