



## Masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™

### Description du produit

De forme aérodynamique et particulièrement léger, le masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™ offre un excellent champ de vision. L'oculaire en acétate résiste au contact avec de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les environnements industriels et de laboratoire.

### Gamme de produits

71360-00015M      3M™ Masque Fahrenheit™ – Sans aération      Acétate

### Utilisation prévue

Le masque 3M™ Fahrenheit™ a été conçu pour protéger contre les particules à grande vitesse et faible énergie (F) à température ambiante, selon les exigences de la norme EN 166:2001.

### Caractéristiques

- Oculaire de classe optique 1 convenant à une utilisation prolongée
- Protection parfaite des yeux et champ de vision élargi
- Excellente protection contre les projections de liquides et les particules de poussière de grande taille
- Oculaire traité antirayures et antibuée.

### Applications

Ce produit peut être utilisé dans un large éventail d'applications:

- Industrie chimique
- Construction
- Ingénierie
- Assemblage
- Travaux légers de entretien et de réparation
- Industrie pharmaceutique

### Limites d'utilisation

- Ne modifier jamais ce produit
- N'utilisez jamais ce produit en présence de dangers autres que ceux spécifiés dans le présent document
- Ce produit ne convient pas pour le soudage.

### Marquage

Le masque 3M™ Fahrenheit™ a été déclaré conforme aux exigences de la norme EN 166:2001 et des normes associées, et porte les marquages suivants :

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Oculaire incolore | 3M 1 FT                        |
| Monture           | 3M Fahrenheit EN166 3 4 9 F CE |

## Explication du marquage

| Marquage | Description                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Classe optique                                                                                            |
| F        | Protection contre les chocs de particules à grande vitesse et faible énergie (45 m/s)                     |
| 3        | Domaine d'utilisation : liquides<br>Protection contre les projections de liquide                          |
| 4        | Domaine d'utilisation : poussière<br>Protection contre les particules de poussière de grande taille       |
| 9        | Domaine d'utilisation : métal en fusion<br>Protection contre les métaux en fusion et les solides brûlants |

### Remarque importante

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.

3M Belgique NV/SA  
Département de Produits de sécurité  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel: 02 722 53 10  
Fax: 02 722 50 12  
E-mail: [3Msafety.be@mmm.com](mailto:3Msafety.be@mmm.com)  
[www.3Msafety.be](http://www.3Msafety.be)

