



3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbrillen

Productbeschrijving

De 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril is een lichtgewicht beschermingsoplossing met een gestroomlijnd design dat zorgt voor een uitstekend gezichtsveld. De lens uit acetaat is bestand tegen contact met een aantal vaak gebruikte chemische stoffen in industriële omgevingen en laboratoria.

Productassortiment

71360-00015M 3M™

Fahrenheit™ Ruimzichtbril – Niet-geventileerd - Acetaat

Beoogd gebruik

Deze 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril is bedoeld als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid aan lage energie (F) bij kamertemperatuur overeenkomstig EN 166:2001.

C (T) (polycarbonate lens versions).

Basiskkenmerken

- Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik
- De vormgeving zorgt voor uitstekende dekking en een goed gezichtsveld
- Uitstekende bescherming tegen vloeistofdruppels en grote stofdeeltjes
- Kras- en condensbestendige behandelde lens.

Toepassingsgebieden

Deze producten kunnen in een breed scala van toepassingen worden gebruikt, waaronder:

- Chemische sector
- Bouw
- Engineering
- Algemene assemblagewerkzaamheden
- Licht industriële schoonmaak en onderhoud
- Farmaceutische sector

Norm & Goedkeuring

De 3M Fahrenheit Ruimzichtbril voldoet aan de fundamenteel veiligheidsvoorschriften van artikel 10 van het Europese Gemeenschap 89/686/EEC en is CE-gecertificeerd.

Deze producten zijn in de ontwerpfase onderzocht door INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom (Notified Body number 0194).

Dit product is getest en CE-gecertificeerd met de EN166:2001 normering.

Markering

De 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril voldoet aan de eisen van EN 166:2001 en bijbehorende normen en is van de volgende markeringen voorzien:

Heldere acetaat lens	3M 1 F 9
Heldere polycarbonaat lens	3M 1 BT

Montuurmarkering

Acetaat lens versies	3M Fahrenheit EN166 3 4 9 F CE
Polycarbonaat lens versies	3M Fahrenheit EN166 3 4 BT CE

Uitleg over de markering

Markering	Omschrijving
1	Optische klasse
F	Impactbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s)
B	Impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes met matige energie (120 m/s)
T	Getest voor bescherming tegen stoten bij extreme temperaturen -5 ° C en +55 ° C
3	Gebruikstoepassing: vloeistof Product beschermt tegen vloeistofdruppels
4	Gebruikstoepassing: stof Product beschermt tegen grote stofdeeltjes
9	Gebruikstoepassing: gesmolten metaal Product beschermt tegen gesmolten metaal en hete vaste stoffen

Gebruiksbeperking

- Dit product mag nooit worden gewijzigd of aangepast
- Gebruik dit product niet tegen andere gevaren dan die welke gespecificeerd zijn in dit document
- Deze producten zijn niet geschikt voor lassen

Belangrijke opmerking

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.



Personal Safety Division
3M Belgium NV
Hermeslaan 7,
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M Nederland B.V.
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M en Fahrenheit zijn handelsmerken van 3M Company.
Recyclen a.u.b. © 3M 2013.
Alle rechten voorbehouden.
17811