

Eigenschappen

- Bescherming over de hele breedte in een modern ontwerp
- "Soft touch"-montuur dat zich perfect aanpast aan het gezicht
- Comfortabele hoofdband, in lengte verstelbaar
- Indirecte ventilatie laat luchtbeweging toe terwijl bescherming optimaal blijft
- Bestand tegen vloeistofdruppels/spatten, grote stofdeeltjes, hoge botsweerstand bij 120 m/s, bestand tegen extreme temperaturen en tegen gesmolten metaalspatten
- Eenvoudig verwisselbare lenzen, verkrijgbaar als reserveonderdelen
- Hoofdband in hoek verstelbaar met kliksysteem
- Past over de meeste brilmonturen
- Coatingopties: Sightgard+ (eersteklas anticondenscoating EN166 "N" met goede antikraseigenschappen) of OptiRock (duurzame, krachtige anticondenscoating met uitstekende antikraseigenschappen EN166 "KN")



Technische specificaties

Materiaal en kleuren		Algemeen	
Lens	Polycarbonaat, vervangbaar, enkelvoudige transparante lens Coatings: Sightgard+, anticondens (EN166 "N") en antikras OptiRock, krachtig anticondens en antikras conform EN 166 ("N" en "K")	Gewicht	78 g
Montuur	Polypropyleen montuur, zwart Zacht deel van HTPE, grijs	Dikte van de lens	2,3 mm
Kliksysteem	Nylon, zwart	Basiscurve	Curve van 5,0
Hoofdband	Verstelbaar grijs elastisch vastgezet aan kliksysteem	Grootte van lens	70 mm verticaal, 164 mm diagonaal
Markeringen/goedkeuringen		Totale lengte	91 mm
Standaardnummer	EN 166	Brug	44,5 mm
Montuurmarkering	MSA EN 166 349-BT	Hoofdband	Verstelbare lengte van max. 440 mm (lang genoeg voor gebruik in combinatie met helmen)
Aanvullende bescherming	3: tegen vloeistofdruppels en spatten 4: tegen grote stofdeeltjes 9: tegen gesmolten metaal	Bestelinformatie	
Lensmarkering	Sightgard+ 2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE OptiRock 2C-1,2 MSA 1 BT 9KN CE	10104671	ChemPro, Sightgard+, 6x
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning)	10145597	ChemPro, OptiRock, 6x
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89%	10104672	ChemPro-reservelenzen, Sightgard+, 12x
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)	10104673	ChemPro-reservelenzen, OptiRock, 12x
Mechanische weerstand	B (impact met gemiddelde energie 120 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)	GA90006	Beugels voor de bevestiging van MSA-veiligheidsbrillen aan V-Gard 500/520 (2 st.) (ideaal met Fas-Trac-oophanging)
Weerstand	N (vervormde zichtbaarheid door beslaan van de lens) K (oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes)	Verpakking	
UV-filter	99,9%	Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN als streepjescode
		Doos MSA-verkoopseenheid	6 stuks met EAN-code als streepjescode
		Doos voor verzending	bevat 15 dozen, met EAN-code als streepjescode

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev00, 01.2013