

### Produkt Datenblatt Modell 9305 514



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktcharakteristik</b>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Panoramascheibe mit großem Gesichtsfeld</li> <li>* Mechanische Festigkeit bis 45 m/s (F)</li> <li>* anti-fog Beschichtung, innenseitig</li> <li>* Wirkungsvolles Belüftungssystem</li> <li>* Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben</li> <li>* Leicht verstellbares Kopfband</li> </ul> |
| <b>Technische Details</b><br><br><b>Fassung</b><br><br>Material<br>Merkmal<br>Farbe<br><br><br>Material<br>Farbe | <b>Körper</b><br>PVC<br>Belüftungssystem<br>grautransparent<br><br><b>Kopfband</b><br>Gummiband<br>schwarz                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller                     | <b>Kennzeichnung</b>                 |
| EN-Norm                        | W                                    |
| Verwendungsbereich             | 166                                  |
|                                | 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) |
|                                | 4 (Grobstaub)                        |
| Mechanische Festigkeit         | F (45 m/s)                           |
| DIN-geprüft                    | DIN                                  |
| Konformitätszeichen            | CE                                   |
| <b>Scheibe</b>                 |                                      |
| Material                       | CA,                                  |
| Schutzstufe                    | 2-1,2 (DIN EN 170)                   |
| Scheibendicke                  | 1,1 mm                               |
| Beschichtung                   | beschlagfrei                         |
| Farbe                          | farblos                              |
| Optische Klasse                | 1                                    |
| Mech. Festigkeit               | F (45 m/s) gemäß DIN EN 166          |
|                                | <b>Kennzeichnung</b>                 |
| Hersteller                     | W                                    |
| Optische Klasse                | 1                                    |
| Mechanische Festigkeit         | F (45 m/s)                           |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | N                                    |
| DIN-geprüft                    | DIN                                  |
| Konformitätszeichen            | CE                                   |
| <b>Sonstiges</b>               |                                      |
| Gewicht                        | 93 g                                 |
| Verpackung                     | 80 Brillen pro Karton                |
| Normerfüllung                  | DIN EN 166 + DIN EN 170              |