

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic fire 9302 601



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld * Mechanische Festigkeit ,B' bis 120 m/s * reduzierte Ventilation * Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper * Problemloser Scheibenwechsel * Komfortables, leicht verstellbares Kopfband
Technische Details Fassung Material Farbe Material Merkmal Farbe	Körper PP/TPE schwarz/rot Kopfband Synthetikkopfband Stufenlos verstellbar schwarz/rot

Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Verwendungsbereich	166
	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
	4 (Grobstaub)
	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	94 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Stück im Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170