

**Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 105****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth****Produktcharakteristik**

- \* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld
- \* Mechanische Festigkeit bis 120 m/s (B)
- \* Ausgeklügeltes Belüftungssystem
- \* Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper
- \* Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben
- \* Problemloser Scheibenwechsel
- \* Komfortables, leicht verstellbares Kopfband

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Details</b> |                                                                                                   |
| <b>Fassung</b>            |                                                                                                   |
| Material                  | <b>Körper</b><br>PVC                                                                              |
| Merkmal                   | Belüftungssystem                                                                                  |
| Farbe                     | grautransparent                                                                                   |
| <b>Kopfband</b>           |                                                                                                   |
| Material                  | Synthetik                                                                                         |
| Merkmal                   | stufenlos                                                                                         |
| Farbe (kann variieren)    | anthrazit/lime                                                                                    |
| Befestigung               | PC-Kopfbandhaken                                                                                  |
| <b>Kennzeichnung</b>      |                                                                                                   |
| Hersteller                | W                                                                                                 |
| EN-Norm                   | 166                                                                                               |
| Verwendungsbereich        | 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)<br>4 (Grobstaub)<br>9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper) |
| Mechanische Festigkeit    | B (120 m/s)                                                                                       |
| DIN-geprüft               | DIN                                                                                               |
| Zertifizierungsstelle     | 0196                                                                                              |
| Konformitätszeichen       | CE                                                                                                |
| <b>Scheibe</b>            |                                                                                                   |
| Material                  | PC                                                                                                |
| Scheibendicke             | 2,2 mm                                                                                            |
| Beschichtung              | uvex supravision excellence                                                                       |
| Farbe                     | farblos                                                                                           |
| <b>Kennzeichnung</b>      |                                                                                                   |
| Schutzstufe               | 2C-1,2 ( DIN EN 170)                                                                              |
| Hersteller                | W                                                                                                 |
| Optische Klasse           | 1                                                                                                 |
| Mechanische Festigkeit    | B (120 m/s)                                                                                       |
| Verwendungsbereich        | 9                                                                                                 |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | K                       |
| Beständigkeit gegen Beschlagen               | N                       |
| DIN-geprüft                                  | DIN                     |
| Konformitätszeichen                          | CE                      |
| <b>Sonstiges</b>                             |                         |
| Gewicht                                      | 130 g                   |
| Verpackung                                   | 90 Brillen pro Karton   |
| Normerfüllung                                | DIN EN 166 + DIN EN 170 |