

Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 815**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld * Mechanische Festigkeit bis 120 m/s (B) * Lüftung oben geschlossen * Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper * Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben * Problemloser Scheibenwechsel * Komfortables, leicht verstellbares Kopfband
Technische Details	
Fassung	
Material	Körper
Merkmal	PVC
Farbe	Lüftung oben geschlossen grautransparent

Material	Kopfband
Merkmal	Synthetik
Farbe (kann variieren)	stufenlos
Befestigung	pink/blau
	PC-Kopfbandhaken
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
	4 (Grobstaub)
	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	130 g
Verpackung	90 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170