

Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 813



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld * Mechanische Festigkeit bis 120 m/s (B) * Ausgeklügeltes Belüftungssystem * Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper * Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben * Problemloser Scheibenwechsel * Mit Abreißfolien * Komfortables, leicht verstellbares Kopfband
Technische Details Fassung Material Merkmal Farbe	Körper PVC Belüftungssystem grautransparent

Material	Kopfband
Merkmal	Synthetik
Farbe (kann variieren)	stufenlos
Befestigung	anthrazit-lime
	PC-Kopfbandhaken
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
	4 (Grobstaub)
	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	125 g
Verpackung	90 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170