

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic flip-up 9302 045

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik

- * Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld
- * Hohe mechanische Festigkeit
- * Professionelles Schweißen, hoher Schutz
- * Ausgeklügeltes Belüftungssystem
- * Optimal über Korrektionschutzbrillen zu tragen
- * Hochklappbarer Filter, minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- * Leicht austauschbarer Filter
- * Leichte Kombination mit anderen PSA-Produkten
- * Neue Filtertechnologie
- * Perfekte Farbwahrnehmung
- * Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- * Komfortables, leicht verstellbares Kopfband

Technische Details	
Fassung	
Material	Körper PP/TPE
Farbe	grün/schwarz
Material	Kopfband Synthetikkopfband
Merkmal	stufenlos
Farbe	schwarz/grün
Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub) 9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
Klappteil	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex infradur
Farbe	grau
Schutzstufe	Kennzeichnung 5 (DIN EN 169)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Konformitätszeichen	CE

Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	126 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Stück im Karton
Normerfüllung	DIN EN 166, 169, 170