# Lunettes Altimeter

Fiche technique

## Caractéristiques



- Lunettes hybrides conçues pour une utilisation Soit avec bandeau, soit avec des branches 18 très grands orifices de ventilation assurent de bonnes conditions d'utilisation
- Monture souple pour une couverture intégrale des yeux et un meilleur amortissement des chocs
- Inclinaison de l'oculaire/des branches (crémaillère de réglage de l'angle)
- Bandeau flexible de longueur réglable
- Les branches souples sont aussi réglables en longueur
- Revêtement anti-buée Sightgard présentant de bonnes propriétés anti-rayures
- Différentes teintes d'oculaires pour s'adapter autant aux applications intérieures qu'extérieures : fumé, incolore
- UV400 authentique pour oculaires fumés

Combinaison avec d'autres EPI :

- Le modèle à bandeau est idéal pour une utilisation avec des casques anti-bruit (les performances d'atténuation de seront pas altérées car le bandeau est fin et passe sous les coquilles sans réduire l'étanchéité)
- Le modèle à bandeau est idéal pour une utilisation avec des casques, car les lunettes peuvent être ouvertes en un geste sans retirer le casque

## Caractéristiques techniques

| Matériau et teintes | |
|---|---|
| **Oculaire** | Polycarbonate<br>Teintes : incolore, fumé<br>Revêtement : Sightgard anti-buée et anti-rayures |
| **Branche** | Polycarbonate et TPE |
| **Monture** | Partie rigide – PP  Partie souple – TPE |
| **Nez** | Pont – PP  Coussinet – TPE |
| **Crémaillère** | Nylon |
| **Gaine** | Polycarbonate |
| **Support du bandeau** | Polycarbonate |
| **Bandeau** | Élastique textile, noir |
| **Marquages/homologations** | |
| **Norme** | EN 166 |
| **Marquage de la monture** | MSA EN 166-FT CE |
| **Marquage de l'oculaire** | Incolore : 2C-1.2 MSA 1 FT CE<br>Fumé : 5-2.5 MSA 1 FT CE |
| **Classe de filtre** | 2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs)<br>5 (protection adéquate contre l'éblouissement) |
| **Facteur d'échelle** | 1,2 ; transmission lumineuse ~89 % incolore<br>2,5 ; transmission lumineuse ~21 % fumé |
| **Classe optique** | 1 (classe optimale, pour un port permanent) |
| **Résistance mécanique** | F (impact de faible énergie 45 m/s)<br>T (à des températures extrêmes de –5 à +55 °C) |
| **Filtre UV** | 99,9 % (pour fumé UV400) |

| Généralités | |
|---|---|
| **Poids** | 38-42 g |
| **Longueur des branches** | 156 mm |
| **Largeur totale** | 142 mm |
| **Épaisseur de l'oculaire** | 2,3 mm |
| Courbure de base | 9,5 mm |
| **Taille de l'oculaire** | 51 mm verticalement, 78 mm en diagonale |
| **Références de commande** | |
| 10104674 | Altimeter, incolore, Sightgard, avec bandeau et branches, 12 x |
| 10145583 | Altimeter, fumé, Sightgard, UV400, avec bandeau et branches, 12 x |
| **Emballage** | |
| **Individuel** | 1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN |
| **Boîte**<br>*Unité de vente MSA* | 12 pces avec code-barres EAN |
| **Carton d'expédition** | Contient 12 boîtes, avec code-barres EAN |

**Sujet à modification sans préavis. Rév01, 01.2013**