

Eigenschappen

- Bril voor bezoekers of voor over de gewone bril, basismodel
- Voor gebruik over gewone brillen met klein tot gemiddeld montuur
- Compact en stijlvol genoeg om te dragen zonder gewone bril
- Volledige bescherming van de voorkant, zijkant en bovenkant met hoge bescherming tegen impact
- TuffStuff antikrascoating conform EN 166 "K"
- Lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten: transparant, rookkleurig



Technische specificaties

Algemeen	
Gewicht	30 g
Pootlengte	164 mm
Algehele breedte	144,5 mm
Dikte van de lens	2,3 mm
Basiscurve	Curve van 6
Grootte van lens	44,8 mm verticaal, 61,2 mm diagonaal
Materiaal en kleuren	
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig Coating: TuffStuff met antikras
Poot	Polycarbonaat
Montuur	Polycarbonaat
Schroef	Roestvast staal
Markeringen/goedkeuringen	
Standaardnummer	EN 166
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE
Lensmarkering	Transparant: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Rookkleurig: 5-2.5 MSA 1 FT K CE
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89% transparant 2,5; Lichtdoorgave ~21% rookkleurig
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)
Weerstand	K (oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes)
UV-filter	99,9%

Bestelinformatie	
10145576	OverG, transparant, TuffStuff, 12x
10145577	OverG, rookkleurig, TuffStuff, 12x
Verpakking	
Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN-code 39 als streepjescode
Doos MSA-verkoopeenheid	12 stuks met EAN-code 13 als streepjescode
Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code 128 als streepjescode

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev00, 01.2013