

Produkt Datenblatt Modell i-3 9190 880

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

**Produkt-
charakteristik**

- * Innovative Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal an
- * Individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination
- * Integrierte Softflex-Zone bietet ausgezeichneten Tragekomfort auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten
- * Weiche Softflex-Nasenauflage bietet angenehmen, druckfreien Sitz und verhindert lästiges Rutschen
- * Weiche Bügelenden und Softflex-Zone im Stirnbereich gewährleisten sicheren Halt
- * selbsttönende Filter: automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden
- * Blendschutz
- * neu mit bewährter uvex supravision HC-AF Technologie (Beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite)

Technische Details	
Fassung	
Material	Bügel TPU/TPE
Merkmal	mehrstufige Inklinaton, individuell einstellbar
Farbe	schwarz-anthrazit
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision variomatic
Farbe	leicht grün
Kennzeichnung	
Schutzstufe	5-1,1<2 (DIN EN 172)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Antifog	N

Sonstiges	
Gewicht	30 g
Verpackung	1 Brille pro Box 42 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172