uvex	Augenschutz	08.09.2015 SBU-E-PGM-PM

Produkt Datenblatt Modell i-vo 9160 285

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	* Duo-sphärische Scheibe * Kombination von Hart-/Weichkomponente Duo Component Technology * Optimaler, dauerhafter Tragekomfort * Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung * Indirekte Ventilation * uvex quattroflex Bügel * Individuelle Bügelneigung und Längenverstellung
Technische Details	
Fassung	**Mittelteil**
Material	TPU/TPE
Farbe	blau/grau
	Kupplungsteil
Material	PA
Merkmal	Bügellänge mehrstufig einstellbar
Farbe	blau

	Bügel
Material	PBT+PC/TPE
Merkmal	quattroflex Bügel
Farbe	blau/grau
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	3 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	33 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 200 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170