

Produkt Datenblatt Modell i-vo 9160 275



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	* Duo-sphärische Scheibe * Kombination von Hart-Weichkomponente Duo Component Technology * Optimaler, dauerhafter Tragekomfort * Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung * Indirekte Ventilation * uvex quattroflex Bügel * Individuelle Bügelneigung und Längenverstellung
Technische Details Fassung Material Farbe Material Merkmal Farbe	Mittelteil TPU/TPE schwarz/grau Kupplungsteil PA Bügelänge mehrstufig einstellbar schwarz

Material	Bügel
Merkmal	PBT+PC/TPE
Farbe	quattroflex Bügel schwarz/grau
Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/s)
hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	3 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/s)
hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges

Gewicht

33 g

Verpackung

5 Brillen pro Box / 200 Brillen pro Karton

Normerfüllung

DIN EN 166 + DIN EN 170