

Produkt Datenblatt Modell super OTG 9169 260**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	* Leichte Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung * Gute Abdeckung des Augenraumes durch flache Basiskurve * Scheibeninklination von 11° gewährleistet gute Sicht nach unten und bietet dem Träger Sicherheit vor Stolperunfällen * x-stream-technology (XST) – flexibles Bügelkonzept das sich unterschiedlichen Tragesituationen anpasst, mit oder ohne Korrektionsbrille
Technische Details	
Fassung	Mittelteil/Bügel
Material	PA/TPU
Mekmal	XST-Bügel
Farbe	navy blue-weiß

Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Sonstiges	
Gewicht	37 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170