

**Produkt Datenblatt Modell super g 9172 265****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH,  
Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktcharakteristik</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>* Mit nur 18 g die leichteste Schutzbrille</li><li>* Hochflexibler Rahmen durch high tech Polymeren</li><li>* Großes Sichtfeld</li><li>* Komplette metallfreier Rahmen</li><li>* Sehr gute Abdeckung im Augenbrauen- und Wangenbereich</li><li>* Angenehm weiche Bügel mit griffiger Oberfläche durch x-stream-technology (XST)</li><li>* Komfortabler, rutschhemmender Sitz</li><li>* Perfekt kombinierbar mit Atemschutzmasken</li></ul> |
| Technische Details           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fassung</b>               | <b>Mittelteil/Bügel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material                     | PA/TPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Merkmal                      | uvex XST-Bügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                        | navy blue-weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>Kennzeichnung</b><br>W                   |
| EN-Norm                                      | 166                                         |
| Mechanische Festigkeit                       | F (45 m/s)                                  |
| DIN-geprüft                                  | DIN                                         |
| Konformitätszeichen                          | CE                                          |
| Zertifizierungsstelle                        | 0196                                        |
| <b>Scheibe</b>                               |                                             |
| Material                                     | PC                                          |
| Scheibendicke                                | 1,5 mm                                      |
| Beschichtung                                 | supravision excellence                      |
| Farbe                                        | farblos                                     |
|                                              | <b>Kennzeichnung</b>                        |
| Schutzstufe                                  | 2-1,2 (DIN EN 170)                          |
| Hersteller                                   | W                                           |
| Optische Klasse                              | 1                                           |
| Mechanische Festigkeit                       | F (45 m/s)                                  |
| Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | K                                           |
| Beständigkeit gegen Beschlagen               | N                                           |
| DIN-geprüft                                  | DIN                                         |
| Konformitätszeichen                          | CE                                          |
| <b>Sonstiges</b>                             |                                             |
| Gewicht                                      | 18 g                                        |
| Verpackung                                   | 5 Brillen pro Box<br>200 Brillen pro Karton |
| Normerfüllung                                | DIN EN 166 + DIN EN 170                     |