




Domaines d'application

Polyvalentes et robustes, les lunettes de protection uvex i-works conviennent en cas de projections mécaniques dans de nombreux domaines d'applications :

- Construction et BTP
- Industrie
- Automobile
- Logistique
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique

Avec le traitement uvex supravision excellence, la face externe de l'oculaire est résistante au contact de produits chimiques et très facile à nettoyer.

CARACTERISTIQUES	AVANTAGES	BENEFICES
 Ecran panoramique	• Large champ de vision • Protection maximale • Protection UV 400	• Acceptation immédiate du porteur • Sécurité renforcée
 Protection latérale intégrée	• Protection maximale	• Sécurité renforcée
 Branches souples	• S'adapte à tous les visages • Maintien confortable et sûr	• Acceptation immédiate du porteur • Sécurité renforcée
 Technologie duo composant	• Rigide à l'extérieur, souple à l'intérieur • Branches antidérapantes	• Agréable à porter pendant de longues périodes • Absence de gênes • Excellent maintien
 Technologie de revêtement uvex supravision	• uvex supravision excellence : anti-buée face interne, anti-rayure face externe, résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer.	• Très bonne visibilité en toutes circonstances • Sécurité accrue • Durée de vie du produit allongée
 Compatibilité parfaite avec les autres PI	• Protection optimale sans compromis	• Protection du porteur complète et constante

Options disponibles :

	Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :	9194.171 Anthracite - bleu / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires
	Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :	9194.175 Anthracite - lime / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires
	Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :	9194.270 Gris - anthracite / W 166 FT CE PC gris solaire 23% / UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 Boîte de 5 paires
	Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :	9194.885 Noir - gris / W 166 FT CE PC miroité argent / UV 400 5-1,7 W1 FTN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires
	Référence : Monture : Oculaires : Normes : Conditionnement :	9194.365 Noir - jaune / W 166 FT CE PC ambre / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires