Fiche technique

PERFORAMA
COMBI -SAFE



Description : Combinaison de protection de la face et de la tête avec écran facial articulé muni d'une protection du menton pour toutes les applications industrielles. Équipé d'une visière-écran large robuste. Visière complétée de fixations pour toutes casques de protection.

Matériaux : Visière-écran : Polycarbonate
Support : Polyamide.

Poids : 160 g casque non compris

Normes : EN166 – 2.3.F

Performances techniques :
Résistance aux impacts : bille d'acier de 6 mm à 120 m/s.
Transmission dans le visible : 90 % minimum
Absorption des rayons UV : 99,5 % jusqu'à 365 nm
Résistance thermique : jusqu'à 125º C.
Résistance aux produits chimiques : protège contre les éclaboussures et les vaporisations de liquides ; matériau résistant à de nombreux solvants, acides et alcalins.
Visière-écran et protège-menton remplaçables.

Applications : Protection contre les particules en mouvement de moyenne énergie, les éclaboussures de métaux en fusion, la pénétration de particules solides chaudes, les éclaboussures de liquides et les vaporisations de pesticides, conformément aux normes citées.

Emballage : Emballage standard de 6 unités dans sacs individuels en polyéthylène. Casque de protection non inclus.

Artnr. : 820840 : Ecran polycarbonate
Artnr. : 820844 : Ecran cellulose acétate