


DENALI 4050



EIGENSCHAFTEN

- Höhengsicherungsgerät für die Verwendung von Polyamid-Kernmantelseilen mit einem Durchmesser von 11 mm
- Ausgestattet mit einem Stahlkarabiner (Öffnung 18 mm)
- Verfügt über eine manuell arretierbare Position für Arbeiten auf geneigten Dächern sowie über eine Sperrfunktion
- Sehr einfaches Öffnungs-/Schließsystem
- Maximaler Widerstand: 15 kN

Artikelnummer: 8.84.050.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

FARBE

Schwarz

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 20 Stück pro Karton

CE 0598
EN 353-2:2002

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	8.84.050.00	8718249047268	8718249047275

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Während des Transports muss das Gerät von scharfkantigen Gegenständen ferngehalten werden und in seiner Verpackung verbleiben. Reinigen Sie das Gerät mit Wasser und trocknen Sie es mit einem Tuch. Hängen Sie das Gerät in einem gut gelüfteten Raum auf, in dem es natürlich trocknen und nicht mit Wärme- oder Feuerquellen in Berührung kommen kann. Das gleiche gilt für alle Elemente, die bei ihrem Einsatz feucht geworden sind. Das Gerät muss in einem trockenen, gut belüfteten und temperierten Raum in seiner Verpackung gelagert werden.

TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:
www.oxxa-safety.com/doc

VERWANDTE ARTIKEL



FUJI 4015

Sturzeschirr 3D
Art.-Nr. 8.84.015.00



URAL 4102

Kernmantelfangleine
11 mm 20 m
Art.-Nr. 8.84.102.00



MOCO 4180

Schlinge Anschlagpunkt 120 cm
Art.-Nr. 8.84.180.00

IHR HÄNDLER: