OXXA® ESSENTIAL

JURA 4062



CARACTÉRISTIQUES

- Cette longe en Y Kernmantle à absorption d'énergie est composée d'un amortisseur en sangle de 44 mm de large, qui réduit l'effet de la chute à moins de 6 kN, de deux lignes Kernmantle en polyamide de 12 mm (diamètre), d'un mousqueton en acier à verrouillage automatique (ouverture 18 mm) et deux crochets d'échafaudage en acier à verrouillage automatique (ouverture 50,8 mm)
- Les yeux sont protégés par un dé à coudre résistant à l'usure
- La fixation de la ligne est sécurisée avec un manchon transparent solide qui protège l'extrémité, rendant les points visibles pour une inspection facile
- Longueur : 1,5 mètres

N° d'article : 8.84.062.00

ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS

- Échafaudages
- Construction
- Technique d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

EMBALLAGE

- 1 article par distributeur
- 10 articles par carton

CE 0598

EN 355:2002

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 1, 29-03-2024**

OXXA® ESSENTIAL

INFORMATION SUR LE PRODUIT

TAILLE	N° D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 10 ARTICLES (CARTON)
Taille unique	8.84.062.00	8718249047343	8718249047350

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez l'absorbeur d'énergie de toute partie coupante et conservez-le dans son emballage. Nettoyez-le à l'eau, essuyez-le avec un chiffon et suspendez-le dans un local aéré, afin de le laisser sécher naturellement et à distance de tout feu direct ou source de chaleur, de même pour les éléments ayant pris l'humidité lors de leur utilisation. L'appareil doit être rangé dans un local tempéré, sec et aéré dans son emballage à l'abri des rayons du soleil, de la chaleur et des produits chimiques.

INSTITUT DE TEST

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant :
www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES

FUJI 4015
Harnais 3D
Art n° 8.84.015.00

ANDES 4013
Harnais
Art n° 8.84.013.00

VOTRE FOURNISSEUR :

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression.

oxxa.work

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 1, 29-03-2024**