


TAUNUS 4170



EIGENSCHAFTEN

- Automatisch einziehbares Fallschutzgerät mit 50-mm-Gurt und Falldämpfer
- Enthält einen Karabinerhaken (Öffnung 16 mm) und einen Stahlgerüsthaken (Öffnung 50,8 mm)
- Schutzgehäuse
- Enthält einen NFC-Chip unter dem Etikett, der zur Zuordnung von Benutzern und zur Überwachung von Inspektionsintervallen dient
- Für den vertikalen Einsatz geeignet (maximal 100 kg)
- Maximaler Neigungswinkel: 40°
- Länge: 2,5 Meter
- Maximale Belastung: 15 kN
- Fallfaktor 0

Artikelnummer: 8.84.170.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Gerüstbau
- Baugewerbe
- Installationstechnik
- Hubarbeitsbühnen
- Offshore
- Petrochemie

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybeutel
- 10 Stück pro Umkarton

CE 0598
EN 360:2002

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBEUTEL)	EAN-CODE 10 STÜCK (UMKARTON)
Einheitsgröße	8.84.170.00	8718249047688	8718249047695

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Halten Sie das Gerät während des Transports von scharfen Gegenständen fern und bewahren Sie es in seiner Verpackung auf. Mit Wasser und Seife reinigen. Mit einem Tuch abwischen und an einem belüfteten Ort aufhängen, damit es auf natürliche Weise trocknen kann, und von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten. Dies gilt auch für Teile, die während des Gebrauchs nass geworden sind. Das Gerät sollte in seiner Verpackung an einem trockenen und belüfteten Ort bei moderaten Temperaturen gelagert werden.

TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung wurde zertifiziert von: SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle Nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link: www.oxxa.work/doc

VERWANDTE ARTIKEL



FUJI 4015

Harnas 3D

Art. nr. 8.84.015.00



ANDES 4013

Harnas 5D

Art. nr. 8.84.013.00

IHR LIEFERANT: