

MERU 4176



EIGENSCHAFTEN

- Automatisches Höhensicherungsgerät mit Stahlseil (Durchmesser 4,5 mm) und ausgestattet mit automatischem Bandfalldämpfer mit Sturzindikator
- Im Gehäuse integriertes Bremssystem
- Für den vertikalen Einsatz geeignet (max. 140 kg)
- Stahlkarabiner (Öffnung 18 mm) und Karabinerhaken (Öffnung 21 mm) inbegriffen
- Verfügt über einen NFC-Chip unter dem Etikett, der für die Zuordnung von Benutzer und die Verfolgung von Inspektionszeiträumen dient
- Der maximale Neigungswinkel beträgt 40 °
- Maximale Belastung: 12 kN
- Länge: 10 m
- Sturzfaktor 0

Artikelnummer: 8.84.176.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 4 Stück pro Karton

CE 0598
EN 360:2002

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 4 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	8.84.176.00	8718249049132	8718249049149

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Während des Transports muss das Gerät von scharfkantigen Gegenständen ferngehalten werden und in seiner Verpackung verbleiben. Reinigen Sie das Gerät mit Wasser und trocknen Sie ihn mit einem Tuch. Hängen Sie das Gerät in einem gut gelüfteten Raum auf, in dem es natürlich trocknen und nicht mit Wärme- oder Feuerquellen in Berührung kommen kann. Das gleiche gilt für alle Elemente, die bei ihrem Einsatz feucht geworden sind. Das Gerät muss in einem trockenen, gut belüfteten temperierten Raum in seiner Verpackung gelagert werden.

TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonree, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:
www.oxxa.work/doc

VERWANDTE ARTIKEL



FUJI 4015

Sturzgeschirr 3D
Art. Nr. 8.84.015.00



MIKENO 4177

Auffanggerät
mit Stahlseil 15 m
Art.-Nr. 8.84.177.00

IHR HÄNDLER: