



- Point d'ancrage mobile en sangle de polyester
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 20 mm
- Résistance maximale > 18 kN

## ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS

- Échafaudages
- Construction
- Technique d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

## EMBALLAGE

- 1 article dans un polybag
- 50 articles dans un carton

EN 795:2012 (Type B)



| TAILLE        | N° D'ARTICLE | CODE EAN<br>1 ARTICLE (POLYBAG) | CODE EAN<br>10 ARTICLES (CARTON) |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Taille unique | 8.84.180.00  | 8718249047701                   | 8718249047718                    |

Pendant le transport, éloignez la sangle de fixation de toutes les pièces coupantes et conservez-la dans son sac. Nettoyer à l'eau, essuyer avec un chiffon et suspendre dans un endroit aéré pour sécher naturellement et à l'abri de toute flamme nue ou source de chaleur, idem pour les parties devenues humides lors de l'utilisation. La sangle d'assurage doit être rangée dans son sac dans un local sec et aéré à température modérée. Assurez-vous de le tenir éloigné de toute source de chaleur.

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777),  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

|  |
|--|
|  |
|--|