Winter Double Latex Pro
PSP 18-188

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Double Latex Pro 18-188 is een 15G acryl gevoerde winterhandschoen bedekt met een dubbele latex coating. De eerste coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is, de 2e laag zorgt voor de extra grip en bescherming. Deze “Sandy Finish” zorgt voor een excellente grip in natte en droge omstandigheden. De handschoen is vloeistofdicht.
Zeer comfortabel door de “Soft touch” van de latex en hierdoor ook erg vingergevoelig. Door de Fleece winterliner en dubbele coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen en is deze heerlijk warm en comfortabel.

Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid.
Is zeer geschikt voor de meer eisende gebruiker.

Artikel PSP 18-188 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- Acryl Fleece wintervoering
- Acryl Hi-Vis oranje
- Dubbele latex coating
- Vloeistofdicht
- Sandy finish
- Volledig gecoat
- Goede vingergevoeligheid
- Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN511

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388:2016
3331X
Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 3
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

EN 511
X2X

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten | Logistiek | Bouw | Industrie | Wegenbouw | Assemblage | Installatietechniek

Allround vingergevoelig | Allround heavy duty | Vloeistof bescherming** | Allround winter | Warmte bescherming | Snij-bescherming

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Fleece
	Coating: Dubbel Latex
Kleur	Oranje / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
08 / M	2.01.18.188.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.188.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.188.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.188.11	6 x 12 (72 paar)

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

© 2020 President Safety BV | *12/2020*