Chemical PVC Blue
PSP 40-466

OMSCHRIJVING

De PSP 40-466 Chemical PVC Blue is een chemisch bestendige PVC handschoen van 66 cm. Door de speciale PVC formule biedt deze een drievoudige bescherming tegen olie t.o.v. de reguliere PVC handschoenen. Deze handschoen is 'Triple Dipped' voor een uitstekende olie-, loog- en zuurbestendigheid. De geruwde finish zorgt voor een goede grip in alle omstandigheden. Ook bij lage temperaturen is deze handschoen uitermate soepel.
De verlengde mouw met elastisch boord beschermd ook de arm.
De 15 G katoenen liner aan de binnenzijde zorgt voor een fijn en koel gevoel en is antibacterieel behandeld en hierdoor geurvrij.

Artikel PSP 40-466 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 type B en EN ISO 374-5.

EIGENSCHAPPEN

- PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen olie
- Triple Dipped
- Geruwde finish
- Uitermate soepel PVC
- Verlengde mouw met elastisch boord
- Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- Hoog draagcomfort
- Binnenzijde antibacterieel behandeld
- Beschermt tegen oliën, vetten, logen, zuren, oplosmiddelen en div. chemicaliën.
- Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 type B en EN ISO 374-5.

CERTIFICERINGEN

CE CAT III

EN 388:2016 +A1:2018
4121X
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Type B
JKL

EN ISO 374-5: 2016

TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Pharmacie | Automotive | Olie/offshore
Visserij | Food industrie | Bouw

Allround heavy duty | Olie bescherming | Vloeistof bescherming** | Food sector | Anti-bacterieel

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: PVC (tripple dipped) geruwde finish op palm en rug Mouw: PVC v.v. elastisch boord
Kleur	Blauw
Voering	Katoen
Lengte (mm)	660 (maat 10, afhankelijk van de maat)
Manchet	Aangelaste mouw

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
09 / L	2.04.40.466.09	10 x 6 (60 paar)
10 / XL	2.04.40.466.10	10 x 6 (60 paar)
11 / XXL	2.04.40.466.11	10 x 6 (60 paar)

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

© 2025 President Safety BV | *04/2025*