

# Aristo<sup>®</sup> U8<sub>2</sub>

El más avanzado sistema de control para la familia Aristo



Aristo<sup>®</sup> U8<sub>2</sub> Plus es compatible con SuperPulse<sup>™</sup>

Si desea más información sobre SuperPulse<sup>™</sup> consulte la ficha técnica que encontrará por separado.

## Ideal para sectores

- Fabricación industrial general
- Energía
- Aerogeneradores
- Transporte
- Automotores
- Minería
- Maquinaria móvil
- Industria metalúrgica
- Construcción naval
- Explotación petrolera marina

El panel de control Aristo<sup>®</sup> U8<sub>2</sub> se utiliza en combinación con los alimentadores Aristo<sup>®</sup> Feed 3004 y 4804 para configurar y ajustar los parámetros de soldadura. El U8<sub>2</sub> ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos más exigentes ofreciendo al mismo tiempo un uso sencillo. El sistema le permite realizar soldaduras pulsadas o sin pulsos con alambre sólido o con alambre tubular en acero al carbono, así como en acero inoxidable. Con alambre sólido también se pueden conseguir unos resultados óptimos en aluminio.

Si desea información adicional sobre los controles y las funciones, consulte ESAB Tech Tips, una guía rápida sobre el panel de control del Aristo U8<sub>2</sub> que encontrará por separado.

- Menú multilingüe disponible en 18 idiomas
- Perillas para una rápida configuración de la velocidad de alimentación del alambre y el voltaje
- Conectividad USB para almacenar datos de soldadura
- Qset<sup>™</sup> para una configuración óptima en transferencia cortocircuito.
- Líneas sinérgicas del U8<sub>2</sub> estándar (92)

### Características adicionales del U8<sub>2</sub> Plus

- Líneas sinérgicas del U8<sub>2</sub> Plus (>230) y líneas sinérgicas definidas por el usuario
- Editor de límites para establecer y medir valores
- Funcionalidad SuperPulse<sup>™</sup>
- Administrador de archivos y modo de guardado automático
- Estadísticas de producción

Para más información, visite [esab.com](http://esab.com)



SopORTE abatible

# Aristo<sup>®</sup> U8<sub>2</sub>

## Especificaciones

Grado de protección	IP23
Temperatura de funcionamiento	-10 a +40 °C
Temperatura de transporte	-25 a +55 °C
Normas	IEC/EN 60974-1,-10
Dimensiones	244 x 222 x 48 mm
Peso	1,2 kg

Si desea información adicional sobre los controles y las funciones, consulte *ESAB Tech Tips*, una guía rápida sobre el panel de control Aristo U8<sub>2</sub> que encontrará por separado.

## Información de pedido

Aristo <sup>®</sup> U8 <sub>2</sub> , completo incl. soporte	0722655
Aristo <sup>®</sup> U8 <sub>2</sub> Plus, completo incl. soporte	0722264
Extensión del cable de control para U82 7,5 m	0722981

El envío incluye un cable de control de 1,2 m con conector de 12 c., soporte completo y manual del usuario.



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

