

COMPACT MIG 305



Fuente de soldadura semi-automática con alimentador de alambre incorporado



COMPACT MIG 305



Equipo compacto para soldadura en proceso MIG-MAG. Moderno, robusto y fácil de transportar. Ideal para industrias livianas.

- Equipo pensado para atender los requerimientos de soldadura de chapas finas en pequeñas y medianas empresas.
- Alimentador de alambre embutido en el gabinete proporcionando mayor protección de los consumibles utilizados.
- Excelente estabilidad de arco y poca generación de salpicaduras cuando se suelda en transferencia corto-circuito.
- Ajuste de tensión de arco por medio de llaves selectoras con 40 posiciones permitiendo mayor precisión en la definición de parámetros.
- Velocidad de alimentación de alambre con control electrónico que facilita su operatividad.
- Dos conexiones del cable de retorno para seleccionar distintos valores de inductancia.
- Controles para soldadura por punto e intermitentes que facilitan los trabajos en chapas finas, galvanizadas y juntas con excesiva abertura.
- Instrumento digital para el control de la tensión y corriente.
- Conector de torcha tipo "Euro-conector".
- Ventilación forzada, eficiente y silenciosa. Posee además protección contra exceso de temperatura protegiendo al equipo de sobrecargas.
- Diseño moderno y robusto, construido en chapa galvanizada con ruedas para facilitar el transporte y plataforma para el cilindro de gas.

Industria

- Mantenimiento
- Fabricación de estructuras
- Manufactura liviana
- Agropecuaria
- Autopartista

Para mas información visite nuestra web esab.com.ar



PANEL COMPACTMIG 305

Datos técnicos

Performance

Voltaje de alimentación, V / Hz	3 x 380 / 50
Potencia 100%, KVA	14
Rango de corriente, A	40 - 305
Capacidad de soldadura	305 A @ 35% 230 A @ 60% 180 A @ 100%
Tensión de circuito abierto, V	17 - 30
Regulación de tensión, pos	40
Conexión de torcha	Euroconector
Clase de protección	IP 23 S
Clase térmica	H (180°C)
Dimensiones (L x A x P), mm	870 x 360 x 900
Peso, kg	90

Información de pedidos

Descripción	Código
KIT COMPACT MIG 305/ PSF 305 4,5 mts / CO₂	1205922
COMPACT MIG 305 V/A	731950
Torcha PSF305	707311
Regulador Esab de Presión de CO ₂ con Fluómetro	718747
KIT COMPACT MIG 305/ PSF 305 4,5 mts / Arg	1205923
COMPACT MIG 305 V/A	731950
Torcha PSF305	707311
Regulador ESAB de presión de Argón con Fluómetro	718702

Opcionales y accesorios

Descripción	Código
Careta Warrior Tech 9 – 13	727887 / 8
Careta Eco – Arc (50 x 110)	719298
Guante para soldadura MIG	718861

Distribuido por:



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =